

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ТММП-52-М3 Тягомеры, НМП-52-М3 Напоромеры, ТНМП-52-М3 Тягонапоромеры мембранные показывающие



Предназначены

для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов.

Приборы исполнения **У3** предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах. Приборы исполнения **Т3** – для работы при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 35 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Приборы относятся к однофункциональным, восстанавливаемым и ремонтируемым изделиям.

Основные технические характеристики

ТММП-52-М3 КПА	НМП-52-М3 КПА	ТНМП-52-М3 КПА	КЛАСС ТОЧНОСТИ
от -0,16 до 0	от 0 до +0,16	от -0,08 до +0,08	2,5
от -0,25 до 0	от 0 до +0,25	от -0,125 до +0,125	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -0,4 до 0	от 0 до +0,4	от -0,2 до +0,2	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -0,6 до 0	от 0 до +0,6	от -0,3 до +0,3	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -1 до 0	от 0 до +1	от -0,5 до +0,5	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -1,6 до 0	от 0 до +1,6	от -0,8 до +0,8	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -2,5 до 0	от 0 до +2,5	от -1,25 до +1,25	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -4 до 0	от 0 до +4	от -2 до +2	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -6 до 0	от 0 до +6	от -3 до +3	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -10 до 0	от 0 до +10	от -5 до +5	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -16 до 0	от 0 до +16	от -8 до +8	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -25 до 0	от 0 до +25	от -12,5 до +12,5	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от -40 до 0	от 0 до +40	от -20 до +20	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5

Для тягомеров ТММП-52-М3, напоромеров НМП-52-М3, тягонапоромеров ТНМП-52-М3 основные технические характеристики аналогичны.

Примечание: Приборы класса точности 1,5 изготавливаются по согласованию.

Габаритные и присоединительные размеры:

