

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

СП «ТермоБрест» ООО
производство запорно-регулирующей
газовой арматуры
и приборов автоматики
безопасности газовых систем



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ серии ВН, ВФ

№	Наименование параметра	Фактические данные для подбора
1	Положение затвора клапана в обесточенном состоянии закрыт – нормально закрытый (ВН), открыт – нормально открытый (ВФ)	
2	Номинальный диаметр DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300	
3	Исполнение корпуса - муфтовое (DN15-50), фланцевое PN6 (DN15-200), фланцевое PN10 (DN250-300), фланцевое PN16 (DN50-300) - линейное или угловое (DN15...200) (У)	
4	Материал корпуса (алюминий, сталь)	
5	Рабочее давление в трубопроводе (0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 бар)	
6	Расход рабочей среды (нм ³ /ч)	
7	Температура рабочей среды (°C)	
8	Рабочая среда (воздух, газ, жидкость (С), иное)	
9	Напряжение питания электромагнитной катушки 220 В, 110 В, 24 В (переменный или постоянный ток), иное	
10	Исполнение электромагнитной катушки - энергосберегающее (DN15-300) или неэнергосберегающее (DN15-25) - общепромышленное (IP65) без кабеля питания - взрывозащищённое (Е) (IP67) длина кабеля питания 5 м (стандарт), иное – указать	
11	Исполнение клапана	
	2-х позиционный (открыт-закрыт) (DN15-300) (Н)	
	3-х позиционный (открыт-закрыт-среднее положение затвора) (DN15-50) (В)	
	Медленное открытие (Т)	
	Ручной взвод: электрического типа (Р) или механического типа (Рм)	
	Регулятор расхода: да/нет	
	Тип управления - регулировка ручная (Р) - регулировка электроприводом: - напряжение питания электропривода: 220 В переменный ток, 24 В постоянный ток или 24 В переменный ток; - датчик обратной связи: 2000 Ом, 100 Ом, 4...20 мА, 0...10 В; - наличие управляющего сигнала: 4...20 мА, 0...10 В: да/нет; - наличие пружины возврата (датчик обратной связи отсутствует);	
	Двойной клапан (Д)	

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

12	Датчик положения - верхний (срабатывает на открытие – для всех клапанов) или нижний (срабатывает на закрытие – для нормально закрытых клапанов DN15...100) - общепромышленное исполнение: NPN или PNP - взрывозащищённое исполнения: длина кабеля 5 м (стандарт), иное – указать	
13	Климатическое исполнение - УЗ.1 (-30...+60°C) - У2 (-45...+60°C) - УХЛ2 (-60...+60°C под навесом) - УХЛ1 (-60...+60°C на открытом воздухе)	
14	Количество изделий (шт)	

Опросный лист следует направить на e-mail: info@itrostov.ru
или zakaz@itrostov.ru

Заказчик:

Наименование организации	
Адрес организации	
Контактный телефон	
e-mail	
ФИО и должность контактного лица	
Пожелания к заказу	