

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ДМГ-60 Манометры показывающие



Предназначены для измерения избыточного давления воздуха и неагрессивных газов.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха манометры соответствуют группе С4 по ГОСТ Р 52931-2008 и имеют исполнение У для категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С и значениях относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Основные технические характеристики:

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ, КПА	6; 10; 40
Класс точности	1,5; 2,5
Климатическое исполнение	У3, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С и значениях относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Масса, кг, не более	0,2

Габаритные и присоединительные размеры



Оформление заказа

При заказе необходимо указать:

1. Наименование
2. Условное обозначение
3. Верхние значения диапазона показаний
4. Класс точности
5. Климатическое исполнение
6. Обозначение ТУ

Пример заказа

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

- для климатического исполнения УЗ с верхним пределом измерения 6 кПа, класса точности 1,5 с резьбовым штуцером (рис. 20 ГОСТ 2405):

«Манометр показывающий ДМГ-60-6 кПа-1,5-УЗ ТУ 4212-118-00227471-2005»;

- для климатического исполнения УЗ экспорт с верхним пределом измерения 40 кПа, класса точности 1,5 с безрезьбовым соединением для эластичных труб (типоразмер соединения 4-01 ГОСТ 25165):

«Манометр показывающий ДМГ-60-40 кПа-1.5-УЗ-Б экспорт ТУ 4212-118-00227471-2005».