

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ серии ЗР

№	Наименование параметра	Фактические данные для подбора
1	Тип заслонки - регулирующая (по типу шарового крана) (DN40-200) (диапазон расхода 0,5...100%) - регулирующая дроссельного типа (баттерфляй) (DN15-300) (В) (диапазон расхода 3...100%) - регулирующая дроссельного типа высокотемпературная (DN50-150) (В Т) (диапазон расхода 7...100%)	
2	Номинальный диаметр DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300	
3	Материал корпуса (алюминий, сталь)	
4	Рабочее давление в трубопроводе (б бар)	
5	Расход рабочей среды (нм ³ /ч)	
6	Температура рабочей среды (°C)	
7	Рабочая среда (воздух, газ, иное)	
8	Тип управления - регулировка ручная (Р) - регулировка электроприводом: - напряжение питания электропривода: 220 В переменный ток, 24 В постоянный ток или 24 В переменный ток; - датчик обратной связи: 2000 Ом, 100 Ом, 4...20 мА, 0...10 В; - наличие управляющего сигнала: 4...20 мА, 0...10 В: да/нет; - наличие пружины возврата (датчик обратной связи отсутствует);	
9	Исполнение электропривода - общепромышленное (IP65) - взрывозащищенное (Е) (IP67)	
10	Климатическое исполнение - УЗ.1 (-30...+60°C) - УХЛ2 (-60...+60°C под навесом) - У2 (-45...+60°C) - УХЛ1 (-60...+60°C на открытом воздухе)	
11	Количество изделий (шт)	

Опросный лист следует направить на e-mail: info@itrostov.ru
или zakaz@itrostov.ru

Заказчик

Наименование организации	
Адрес организации	
Контактный телефон	
e-mail	
ФИО и должность контактного лица	
Пожелания к заказу	